



FICHE TECHNIQUE

Mini-arroseur Antelco - Frame Jet

Des jets ouverts à faible entretien qui excellent en termes de performance et de fiabilité. Le déflecteur se fixe sur le châssis pour limiter temporairement le diamètre de pulvérisation pour les jeunes arbres.

Caractéristiques

- Cadre ouvert et plaque de pulvérisation
- Pas de pièces mobiles
- Large gamme de modèles et de trajectoires de pulvérisation
- Buses à code couleur pour l'identification du débit
- Filetage "rapide" pour une insertion facile dans un tube

Utilisation

Spécialement conçu pour les vergers, les vignobles et les cultures horticoles.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Matériau stabilisé aux UV	Type de connexion
Hauteur : 32mm Largeur : 13mm Longueur : 27mm Poids : 1,8g	Cadre : acétal Base : acétal Déflecteur : acétal	Entrée : filetage rapide 4mm



FICHE TECHNIQUE

Mini-arroseur Antelco - Frame Jet

Performances		A		B	C	E	R				
		360° x 12						Rectangular			
Motif		360° x 22		Butterfly		210° x 8		360° x 22		12,5°	
Trajectoire		22°		22°		22°		12,5°		12,5°	
Pression	Débit	Diamètre (m)		Diamètre (m)	Diamètre (m)	Diamètre (m)	Diamètre (m)				
		Haute	Basse				Haute	Basse			
50	16	3,0	2,3	3,6	3,7	2,3	2,8	1,4			
100	23	3,8	3,0	5,0	5,2	3,0	3,9	1,5			
150	29	4,5	3,8	6,0	6,1	3,2	4,4	1,7			
200	33	5,2	4,3	6,5	6,4	3,4	5,1	2,0			
250	37	5,9	4,6	7,2	6,7	3,8	5,8	2,0			