



SÉRIE 3500

Arroseur à turbine de faible à moyenne portée

APPLICATIONS

L'arroseur série 3500 est un arroseur à turbine 1/2" (15/21) de faible à moyenne portée facile à utiliser. Il vous offre performance et facilité pour des applications résidentielles. Le réglage du secteur est rapide et facile puisqu'il se fait grâce à un simple tournevis plat.

CARACTÉRISTIQUES

- Secteur arrosé réglable par le dessus avec un simple tournevis à tête plate
- Garantie de 3 ans
- Turbine lubrifiée à l'eau pour un fonctionnement durable et sans problème
- Secteur arrosé de 40-360°. Un seul modèle plein cercle et secteur de cercle
- **Un arbre de six buses Uniformité +**
- Le réglage de la portée grâce à la vis brise-jet permet une réduction de portée de 35% sans changer la buse
- Hauteur de soulèvement de 10,2 cm du centre de la buse au couvercle du corps
- Réglage et vérification rapides du secteur
- Joint racleur à double action protégeant le mécanisme contre les débris et assurant une montée et une rétraction fiables
- Stator autorégulant évitant tout réglage en cas de changement de buse
- Filtre facile à enlever
- **Buse facile à enlever**
- Modèle disponible avec clapet anti-vidange Seal-A-Matic™ (SAM) qui retient jusqu'à 2,1 m de colonne d'eau pour éviter le flacage aux points bas
- **Mécanisme à cliquet conçu pour protéger l'engrenage si la tige de l'arroseur est forcée au-delà de ses butées**

SPÉCIFICATIONS

Portée : 4,6 à 10,7 m
 Portée avec vis brise-jet : 2,9 m
 Pression de fonctionnement : 1,7 à 3,8 bars
 Débit : 0,12 à 1,04 m³/h
 Entrée 1/2" (15/21) femelle
 Réglage du secteur : de 40° à 360°



PERFORMANCES

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,13	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
	3,8	5,5	0,19	13	15
1,0	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
1,5	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
2,0	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
3,0	1,7	8,8	0,49	13	15
	2,0	9,1	0,53	13	15
	2,5	9,4	0,60	13	16
	3,0	9,4	0,67	15	17
	3,5	9,6	0,71	15	18
	3,8	9,8	0,74	16	18
4,0	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21

DIMENSIONS

Hauteur de soulèvement : 10,2 cm
 Hauteur du corps : 16,8 cm
 Diamètre exposé : 2,9 cm
Note : La hauteur de soulèvement se mesure du couvercle du corps au centre de la buse. La hauteur du corps se mesure, tige escamotable rétractée.

MODÈLES

Le réglage du secteur peut se faire de 40° à 360°
 3504-PC : arroseur plein cercle (aller-retour) et secteur de cercle
 3504-PC-SAM : arroseur plein cercle (aller-retour) et secteur de cercle avec clapet anti-vidange SAM

■ 50%
 ▲ 50%