



Micro-asperseur Mini Wobbler Tête en haut

Le mini-Wobbler utilise la technologie d'asperseur à rotation décentrée de Senninger. Elle procure une couverture extrêmement uniforme sur un large diamètre à basse pression.



CARACTÉRISTIQUES

- Faibles pertes dues à l'évaporation
- Projection à plusieurs niveaux: 10°
- Débits: 0,42 à 2,18 gpm (95 à 495 l/h)
- Pressions de fonctionnement : 15 à 25 psi (1,03 à 1,72 bar)
- Connexion: mâle NPT 1/2"
- Garantie de deux ans sur les matériaux, la fabrication et les performances
- Buses à code couleur pour une identification facile des tailles. Garantie pour l'orifice de conserver sa taille correcte pendant cinq ans

ADAPTATEUR MONTANT

Le mini-Wobbler peut être fixé sur l'adaptateur montant pour plus de polyvalence en termes d'installation.



PRESSION DE BASE DE L'ARROSEUR - ÉTATS-UNIS

	psi			PRESSION DE BASE DE L'ARROSEUR - MÉTRIQUE	bars		
	15	20	25		1,03	1,38	1,72
Buse n° 4 - Bleu clair (1/16")				Buse n° 4 - Bleu clair (1,59 mm)			
Débit (gpm)	0,42	0,50	0,56	Débit (l/h)	95	114	127
Diamètre à 1,5 pi. h (pi.)	26,5	28,0	28,0	Diamètre à 0,46 m h (m)	8,1	8,5	8,8
Diamètre à 3 pi. h (pi.)	31,0	32,0	34,0	Diamètre à 0,91 m h (m)	9,5	9,8	10,1
Buse n° 5 - Beige (5/64")				Buse n° 5 - Beige (1,98 mm)			
Débit (gpm)	0,64	0,75	0,84	Débit (l/h)	145	170	191
Diamètre à 1,5 pi. h (pi.)	31,0	33,5	35,0	Diamètre à 0,46 m h (m)	9,5	10,2	10,7
Diamètre à 3 pi. h (pi.)	36,5	39,0	39,5	Diamètre à 0,91 m h (m)	11,1	11,9	12,0
Buse n° 6 - Or (3/32")				Buse n° 6 - Or (2,38 mm)			
Débit (gpm)	0,95	1,10	1,25	Débit (l/h)	216	250	284
Diamètre à 1,5 pi. h (pi.)	33,0	36,0	37,0	Diamètre à 0,46 m h (m)	10,1	11,0	11,3
Diamètre à 3 pi. h (pi.)	39,5	42,0	42,0	Diamètre à 0,91 m h (m)	12,0	12,8	12,8
Buse n° 7 - Vert jaune (7/64")				Buse n° 7 - Vert jaune (2,78 mm)			
Débit (gpm)	1,30	1,51	1,69	Débit (l/h)	295	343	384
Diamètre à 1,5 pi. h (pi.)	35,0	37,5	38,5	Diamètre à 0,46 m h (m)	10,7	11,4	11,7
Diamètre à 3 pi. h (pi.)	41,0	43,0	43,0	Diamètre à 0,91 m h (m)	12,5	13,1	13,1
Buse n° 8 - Lavande (1/8")				Buse n° 8 - Lavande (3,18 mm)			
Débit (gpm)	1,67	1,95	2,18	Débit (l/h)	379	443	495
Diamètre à 1,5 pi. h (pi.)	35,5	38,5	38,0	Diamètre à 0,46 m h (m)	10,8	11,7	11,9
Diamètre à 3 pi. h (pi.)	41,5	43,0	43,0	Diamètre à 0,91 m h (m)	12,7	13,1	13,3

Également disponible avec des buses n° 9 et n° 10. Consultez l'usine pour les données de performance détaillées. Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions sur le terrain. La hauteur du jet du modèle tête en haut va de 0,46 à 0,91 m (1,5 à 3 pi.) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur minimale recommandée pour le piquet est de 0,46 m (1,5 pi.).

PIQUET

Le mini-Wobbler peut être fixé sur un piquet de 66 cm à l'aide de l'adaptateur montant pour plus de polyvalence en termes d'installation.

