



- 01 **Connecté** : Ajoutez le module WAND pour connecter votre équipement au logiciel Hydrowise et gérer et programmer l'arrosage rapidement en ligne
- 02 **Adaptable** : Jusqu'à 14 stations avec 3 programmes et 4 heures de début chacun, et une durée d'arrosage jusqu'à 6 heures en mode hors-ligne
- 03 **Efficace** : Cycle et réessuyage, sonde Solar Sync™ virtuelle, et réglages météorologiques prédictifs grâce au module Wi-Fi WAND

PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE WI-FI X2™

Le programmeur X2 s'inscrit dans la lignée du populaire X-Core™, dont il reprend les caractéristiques qui font sa fiabilité et son efficacité redoutable. Il intègre un système de gestion nouvelle génération qui offre des fonctions avancées d'économie d'eau grâce à la technologie sans fil Hydrowise® de Hunter, la plus avancée du secteur.

Avec le X2, vous pouvez paramétrer vos programmeurs à l'aide du sélecteur habituel (gamme X-Core), ou passer à la gestion cloud Hydrowise qui vous offre convivialité et rapidité d'exécution grâce à un assistant d'installation pratique sur smartphone ou poste de travail. La technologie Hydrowise maximise les économies d'eau en ajustant automatiquement les programmes d'arrosage en fonction des relevés météorologiques locaux provenant d'Internet.

En garantissant la bonne santé de vos espaces verts, le programmeur X2 rend la gestion des sites plus pratique et plus rentable dans le cadre d'installations de routine. Vous pouvez rapidement définir des programmes d'arrosage et gérer un nombre illimité de programmeurs tout en bénéficiant de mises à jour en temps réel de leur état via le logiciel Hydrowise.



Accélérez la maintenance

Contrôlez le X2 à distance à l'aide de la télécommande ROAM (300 m) ou ROAM XL (3 km).



Ajoutez une sonde de pluie pour économiser eau et argent

Pour lutter contre le gaspillage d'eau, la technologie intégrée Quick Response™ arrête instantanément l'arrosage dès les premières gouttes de pluie.

FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES DU X2

Principaux avantages du X2

- Programmateur à 4, 6, 8 ou 14 stations fixes
- Programmateur Wi-Fi géré par le logiciel Hydrowise
- L'écran rétroéclairé offre une visibilité optimale quel que soit l'environnement
- 3 programmes flexibles avec 4 heures de début chacun et une durée d'arrosage jusqu'à 6 heures
- QuickCheck™ permet de détecter facilement les erreurs de câblage sur le terrain
- L'option Hide Programs (Masquer les programmes) affiche 1 programme et 1 heure de début pour plus de simplicité
- Interruption de l'arrosage jusqu'à 99 jours en basse saison
- La protection contre les courts-circuits détecte les erreurs de câblage et ignore la station concernée, le cas échéant, pour éviter tout dommage au système
- La mémoire Easy Retrieve™ sauvegarde la totalité du calendrier d'arrosage
- Délai entre les stations pour les électrovannes à fermeture lente ou la recharge de la pompe
- La fonction Cycle and Soak (Arrosage et réessuyage) empêche le gaspillage et le ruissellement de l'eau dans les zones de dénivellé ou de sol imperméable
- Réglage saisonnier pour des ajustements plus rapides des temps d'arrosage sans reprogrammation
- Période de garantie : 2 ans

Principaux avantages du module Wi-Fi WAND

- Gestion de l'arrosage en ligne avec alertes sur l'état du programmateur et les erreurs de branchement
- Programmation ABC standard avec 3 programmes et 6 heures de début, et une durée d'arrosage jusqu'à 24 heures
- Predictive Watering™ (l'arrosage prédictif) permet d'effectuer des ajustements précis en fonction de la météo pour économiser un maximum d'eau
- Compatible avec Amazon Alexa™ et la solution de domotique Control4®
- Période de garantie : 2 ans

Modèle

X2

Plastique, IP44
Hauteur : 23 cm
Largeur : 19 cm
Profondeur : 10 cm



Module Wi-Fi WAND

Hauteur : 2 cm
Largeur : 5 cm
Profondeur : 5 cm



| X2 | |
|-----------|---|
| Modèle | Description |
| X2-400 | Programmateur 4 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique |
| X2-600 | Programmateur 6 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique |
| X2-800 | Programmateur 8 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique |
| X2-1400 | Programmateur 14 stations, transformateur interne et prise américaine 120 V, boîtier en plastique |
| X2-401-E | Programmateur 4 stations, transformateur interne et prise européenne 230 V, boîtier en plastique |
| X2-601-E | Programmateur 6 stations, transformateur interne et prise européenne 230 V, boîtier en plastique |
| X2-801-E | Programmateur 8 stations, transformateur interne et prise européenne 230 V, boîtier en plastique |
| X2-1401-E | Programmateur 14 stations, transformateur interne et prise européenne 230 V, boîtier en plastique |
| X2-401-A | Programmateur 4 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique |
| X2-601-A | Programmateur 6 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique |
| X2-801-A | Programmateur 8 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique |
| X2-1401-A | Programmateur 14 stations, transformateur interne et prise australienne 230 V, boîtier en plastique |
| WAND | Module Wi-Fi et Bluetooth® destiné au logiciel de gestion de l'eau Hydrowise |

Amazon Alexa est une marque commerciale d'Amazon.com Inc. ou de ses filiales. Control4 est une marque déposée de Control4 Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Hunter Industries est effectuée sous licence.