




FICHE TECHNIQUE

Toile de paillage 200g/m²
100% polypropylène



Utilisation

La toile de paillage 200g/m² est destinée à un paillage très longue durée. Elle est spécifiquement conçue pour la production hors sol et le passage d'engins agricoles, grâce à sa forte résistance.

Après avoir préparé votre terrain, vous devez étendre la toile dessus. Vous pouvez faire une tranchée sur les bords de la toile de 15 à 20 cm de profondeur, conseiller pour les espaces exposé au vent .

Laissez tomber les bords de la toile dans les tranchées et fixez-les en fond de rigole avec des agrafes métalliques. Attention à bien tendre la toile, sans plis.

Rebouchez la tranchée avec de la terre, votre toile est maintenant prisonnière dans la tranchée et retenue à la fois par la terre et par les agrafes métalliques.

Déposez ensuite environ 1 agrafe métallique par 1,5m² sur l'ensemble de la surface de la toile.

► [Toutes nos toiles de paillage](#) ◀

Les avantages

- Pas de désherbage manuel
- Aucun phytosanitaire (désherbant)
- Moins d'arrosage
- Paillage de très longue durée (meilleur rapport durabilité/prix)
- Toile de paillage tissée perméable (eau et air) favorisant la reprise et la croissance des végétaux
- Maintien le sol frais et humide et empêche tout choc thermique

Garantie

La toile de paillage est garantie 5 ans. Les conditions de garantie ne sont plus valables si la toile agro textile a été en contact avec des composants de type : oxyde de fer ou de cuivre, sulfate de cuivre, chlore, bromure, soufre etc...

Les produits complémentaires



[Agrafes pour toile de paillage - Ø4mm](#)



[Agrafes acier pour fixation profonde - Ø6mm](#)



[Colle Delta-Thane pour toile de paillage](#)



[Dresse bordures demi-lune avec manche](#)

Caractéristiques techniques

Largeur (m)	2,57 m
Longueur	Au rouleau de 100m
Grammage	200g/m ²
Couleur	noir
Lignage	Tous les 25 cms
Traitement anti-UV	Oui - 700 KLy
Perméabilité	20 l/m ² /s
Garantie	5 ans
Durée de vie constatée	15 ans